HSF RoHS

Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T/LCP+30%G.F UL94V-0，颜色: 黑色.
Housing: PA6T/LCP+30%G.F UL94V-0,Color: Black
四方针：黄铜
Contact :Brass
2.特性 (characteristics):
额定电流：1 AMP
Rating Curren: 1 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ min.
Insulating Resistance: 1000 MΩ min.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围：-40°C to+105°C
Temperature Range: -40°C to+105°C





Recommended P.C.B layout





Ordering Information

1PXXZ- 21 XX XX X XXX X 2 A1

Plastics Height	No.of Pins Per Row	Contact Plating	Insulator Material	Length OF Terminal	Packing
16:H=1.6 20:H=2.0 25:H=2.5	2~50P	G0=Gold Flash G1=1u"Gold G4=3u"Gold G5=5u"Gold G6=10u"Gold G7=15u"Gold G9=30u"Gold F0=Gold Flash F1=1U"Gold/Tin F4=3U"Gold/Tin F5=5U"Gold/Tin F6=10U"Gold/Tin F7=15U"Gold/Tin F9=30U"Gold/Tin SN=Tin SM=Matte Tin	A:PA6T B:PA6T C:PA9T D:LCP		A:PE Bag B:Tape & Reel+CAP C:Tube D:Tube+CAP E:Tray F:Tape & Reel

Dimension antitheses list

ITEM	B	H		
Standard	1.8/3.0/4.0	1.6	2.0	2.5
Alternate				

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A1	20/06/09	Improve numbering instructions (完善编号标注说明)	A1	张涛
A0	12/05/18	NEW	———	———

OPERATION		DRAW	LIANR	20/06/09
X.X	±0.40	DESIGN	张涛	
X.XX	±0.25			
X.XXX	±0.15	CHECK	罗荣军	
Angle	±3°			
DIM	TOL	APPROVE	方里军	

SCALE		Fit
UNIT		MM
SIZE	A4	DESIGN
SHEET	1/1	CHECK
PROJ.		APPROVE

LRCON 连润电子有限公司
Lrcon Electronics Co.,Ltd

PART NO.	1PXXZ-21XXXXXXXXX2
TITLE:	1.27双排针 卧式SMT 带柱
Customer No.	

LRCON