HSF RoHS

Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯：PA6T/LCP+30%G.F UL94V-0，颜色: 黑色.
Housing: PA6T/LCP+30%G.F UL94V-0,Color: Black
四方针：黄铜
Contact :Phosphor bronze
2.特性 (characteristics):
额定电流：0.75 AMP
Rating Current: 0.75 AMP.
接触阻抗：20 mΩ MAX.
Contact Resistance: 20 mΩ MAX.
绝缘阻抗：1000 MΩ min.
Insulating Resistance: 1000 MΩ min.
耐电压：AC 500V.
Withstanding Voltage: AC 500V.
温度范围：-40°C to+105°C
Temperature Range: -40°C to+105°C





Recommended P.C.B layout



Ordering Information

5PXXS- 11 XX XX X XXX X 1 A1

Plastics	No.of Pins	Contact Plating	Insulator	Length	Packing
Height 10:H=1.0 15:H=1.5	Per Row 1~50P	G0-Gold Flash G1=1u"Gold G4=3u"Gold G5=5u"Gold G6=10u"Gold G7=15u"Gold G9=30u"Gold F0-Gold Flash F1=1U"Gold/Tin F4=3U"Gold/Tin F5=5U"Gold/Tin F6=10U"Gold/Tin F7=15U"Gold/Tin F9=30U"Gold/Tin SN=Tin SM=Matte Tin	Material B:PA6T C:PA9T D:LCP	OF Terminal	A:PE Bag B:Tape & Reel+CAP C:Tube D:Tube+CAP E:Tray F:Tape & Reel

Dimension antitheses list

ITEM	A	B	H	
Standard	1.8	1.8	1.0	1.5
Alternate				

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
A1	20/06/09	Improve numbering instructions (完善编号标注说明)	A1	张涛
A0	12/05/18	NEW	———	———

OPERATION			
X.X	±0.40	DRAW	LIANR 20/06/09
X.XX	±0.25	DESIGN	张涛
X.XXX	±0.15	CHECK	罗荣军
Angle	±3°	APPROVE	方里军
DIM	TOL		

SCALE	Fit
UNIT	MM
SIZE A4	DESIGN
SHEET 1/1	CHECK
PROJ.	APPROVE

LRCON 连润电子有限公司
Lrcon Electronics Co.,Ltd

PART NO.	5PXXS-11XXXXXXXXX1
TITLE:	1.0单排针 180度
Customer No.	

LRCON